

TRANSPALLET ELETTRICI **SERIE TP**

[HOME](#) / [TRANSPALLET ELETTRICI](#) / [TP](#)


[STAMPA](#) 

TP

Portata (Kg): 1.600 - 3.000



UTILITIES



TP Scheda Tecnica



TP Video applicazione



Galleria Immagini

SPECIFICHE TECNICHE

TRANSPALLET ELETTRICI A TIMONE PER IMPIEGHI GRAVOSI

Testata ergonomica a maniglie inclinate azionabile con entrambe le mani;
Timone lungo per operare a distanza dal carrello;
Potente motore trazione trifase ed inverter ad elevato rendimento che non prevedono manutenzione;
Chassis compatto per manovrare in spazi limitati;
Display multifunzione;

TECNOLOGIA E VANTAGGI SERIE TP

La serie TP è costituita da modelli con portate da 1.600 a 3.000kg.
I modelli sono costruiti per uso gravoso e personalizzabili grazie alla filosofia progettuale ICEM che rende intercambiabili carrozzerie, gruppi forche e altri accessori componibili per soddisfare al meglio ogni esigenza.

COMANDI

Nuova ergonomica testata ad impugnature inclinate, azionabile con entrambe le mani.
Lungo timone di guida per manovre leggere e precise mantenendo l'operatore a distanza dal carrello.
Pulsante marcia lenta a timone tutto verticale per operare in spazi che lo richiedono (optional): la velocità si riduce in automatico per la massima sicurezza.

TECNOLOGIA TRIFASE

Potente motore trazione in alternata e inverter Zapi per un controllo fine e senza spreco di energia.
Accelerazione e inversione rapida e senza pause. Frenata elettronica costante con recupero di energia ad ogni rilascio dell'acceleratore od inversione di marcia. Massima efficienza e minima manutenzione grazie all'eliminazione dei componenti soggetti ad usura: spazzole, collettore, contatti di marcia, freno elettromagnetico di servizio.
Efficienza dei componenti e recupero di energia aumentano l'autonomia.
Possibilità di estrazione laterale della batterie per lavoro su più turni (optional).
Controllo continuo di velocità per impedisce movimenti incontrollati del carrello anche su pendenze.
Display multifunzione con indicatore carica batteria, contatore e diagnostica guasti.

CHASSIS

Compatto e robusto chassis interamente in metallo lascia ampia visibilità per lavorare nelle migliori condizioni.
La rigidità del telaio e la scelta delle molle sulle ruote stabilizzatrici assicurano un'elevata stabilità.
Facile accessibilità per i controlli periodici e la manutenzione che risultano rapidi ed economici.
L'ottimizzazione dei materiali e la qualità dei componenti riducono al minimo manutenzione e fermi macchina.

OPZIONI ED ALLESTIMENTI

Ruota motrice con diverse mescole per specifiche condizioni di lavoro.
Dimensioni forche o pianale personalizzabili, anche in acciaio inox.
Versione con forche concave per il trasporto di bobine e di carichi cilindrici (TP-FC).
Prolunga forche estraibile, ribaltina per allargare le forche, pantografo per ridurne la lunghezza utile per operare rapidamente con pallet da 800, 1000 e 1200mm.
Griglia reggi carico.
Pulsante marcia lenta:
Allestimento IP54, per cella frigorifera -25°C.
Versione zincata (TP-Z).
Estrazione laterale della batteria con batteria da 240Ah.
Versione con forche larghe e piastra FEM (TP-FL):
Forche abbassate con altezza 75mm fino a 3000kg e 60mm fino a 2000kg.
Forche con dispositivo di compensazione rampa, per mantenere il carico orizzontale su pendenze fino all'11%.
Allestimenti specifici per applicazioni che richiedono più funzioni idrauliche.

**Richiedi maggiori informazioni sul
transpallet elettrico standard TP**

CLICCA QUI

TP 120

Matricola 23141



Portata (Kg): 12.000
Sollevamento (mm): 130

TP 80 FC

Matricola 23141



Portata (Kg): 8.000
Sollevamento (mm): 160

TP 40

Matricola 23141



Portata (Kg): 4.000
Sollevamento (mm): 130

TP 30C P

Matricola 23141



Portata (Kg): 3.000
Sollevamento (mm): 130

TP 80 FC

Matricola 23141



Portata (Kg): 8.000
Sollevamento (mm): 160

TP 40

Matricola 23141



Portata (Kg): 4.000
Sollevamento (mm): 130

TP 30C P

Matricola 23141



Portata (Kg): 3.000
Sollevamento (mm): 130

TP 80 FC

Matricola 23141



Portata (Kg): 8.000
Sollevamento (mm): 160



Effettua una ricerca tra i nostri carrelli elevatori e transpallet elettrici standard e su misura per trovare la tua macchina ideale.

Utilizzo

vedi tutte

Portata/Traino

vedi tutte

Altezza di Sollevamento

vedi tutte

Tipologia

vedi tutte

START

RESET

Ricerca per MATRICOLA

n° MATRICOLA

START

oppure... richiedi un prodotto su misura



Rimani sempre aggiornato, iscriviti alla nostra NEWSLETTER



Address

Via Corriera, 40
48033 Barbiano di Cotignola (RA)

Contact

Tel. +39 0545 78036
E-mail: icem@icem.it



Azienda

- Chi siamo
- Filosofia
- Storia
- Staff
- Dove siamo
- Lavora con noi

Contatti e Supporto

- Richiedi informazioni
- Richiedi un prodotto su misura
- Trova il tuo prodotto
- Supporto clienti
- Richiedi ricambi
- Perché ricambi originali
- Manutenzione
- Verifiche trimestrali (FEM 4.004)
- FAQ

Prodotti Standard

- Transpallet Elettrici
- Transpalle Elevatori Elettrici
- Transpallet Inox e Ziancati
- Carrelli con Forche a Sbalzo
- Commissionatori
- Trattori Elettrici Industriali da Traino
- Pianali Elevatori Semoventi
- Componenti e Accessori

Prodotti Su Misura

- Transpallet Elettrici
- Transpalle Elevatori Elettrici
- Transpallet Inox e Ziancati
- Carrelli con Forche a Sbalzo
- Commissionatori
- Trattori Elettrici

Settori di Utilizzo

- 4 Vie
- Acciaio / Metalli
- Alimentari: Ittico / Caseario / Carne
- Carichi Lunghi / Larghi
- Carichi Pesanti / Vetro / Marmo / Edila
- Carta
- Chimico / Farmaceutico / Ambienti Aggressivi
- Con Piastra FEM per Accessori
- Fusti / Bins / Contenitori Industriali
- Inox e Zincati
- Legno / Profilati / Barre
- Movimentazione Bobine / Coil
- Ortofrutta
- Stampi / Presse
- Traino